

Meldung über Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet

Bauherr (Rechnungsempfänger): _____

Bauleitung: _____

Unternehmer (Grabenaushub und Einfüllung): _____

Unternehmer Belagsinstandstellung: _____

Belagseinbau immer vor Ort mit dem Verantwortlichen des Werkhofs absprechen. Kontakt: 052 724 53 03

Ort des Aufbruchs: _____

Zweck des Aufbruchs: Kanalisation Elektrisch Wasser Gas
 andere _____

Baubeginn: Bauzeit (Ende): _____

Sperrungen aufgrund Grabarbeiten, müssen immer mit folgendem Formular, welches Sie wie folgt abrufen können, eingereicht werden. (Website der Stadt Frauenfeld, Onlineschalter, Werkhof)

Der Gesuchsteller anerkennt die Vorschriften über die Ausführung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (Norm SN 640535c und SN 640 538b) und über die temporäre Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen (SN 640686) sowie das Merkblatt im Anhang.

Der Gesuchsteller hat sich vor Beginn der Grabarbeiten bei den entsprechenden Werkleitungseigentümern (Werkbetriebe, Swisscom, Stafag, Kanalisation) sowie bei Geotopo (Polygone, Grenzpunkte) über vorhandene Leitungen und deren Lage usw. zu erkundigen.

Die Belagsinstandstellung darf nur durch den Werkhof der Stadt Frauenfeld autorisierte Firmen durchgeführt werden.

Die Meldung über Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet ist mit der Beilage eines Situationsplans (Eintrag der vorgesehenen Aufbrüche) einzureichen. Die Aufgrabungsanzeigen sind mindestens 3 Tage vor dem gewünschten Aufbruch einzureichen.

Ort, Datum:

Der Gesuchsteller:

Beilligt, Datum:

Der Werkhof:

Merkblatt Grabinstandstellungen

1. Ausführungsvorschriften

- Für Grabarbeiten und Wiederinstandstellungen sind die Normblätter SN 640 535c, 640 538b und 640 731 massgebend.
- Sämtliche Instandstellungen von bituminösen Belägen werden grundsätzlich in Fahrbahnen und Gehwegen innerhalb des Gemeindegebietes unter Aufsicht des Werkhofs der Stadt Frauenfeld wiederhergestellt.
- In Fahrbahnen und Gehwegen ist der Belag nicht auf Grabenbreite, sondern auch allseitig auf einen zusätzlichen Streifen von min. 20 cm Breite neu zu erstellen.
- Ist die Breite (nach dem Nachschneiden des verbleibenden Belags im Gehweg oder auf der Fahrbahn kleiner als 50 cm, so muss auch diese Belagstreifen entfernt und auf Kosten des Bauherrn erneuert werden.
- Die Grabenränder sind grundsätzlich immer nachzuschneiden.

2. Ausführungsvorschriften

- Instandstellungsarbeiten von abnormalen Setzungen (grösser als 1 cm pro Meter Grabentiefe), die auf unsachgemässe Auffüllung und Verdichtung zurückzuführen sind, werden unter vorheriger Meldung an den Bauherrn, nach Aufwand zusätzlich verrechnet.
- Eventuell abgesackte Grabenränder, unrichtig gesetzte Schachtautomaten, Werkleistungsarmaturen, Schachtabdeckungen usw. werden zu Lasten des Werkeigentümers instand gestellt.
- Verunreinigte Fahrbahnen sind sofort zu reinigen. Im Unterlassungsfall wird die Reinigung auf Kosten der Bauherrschaft durch den Werkhof der Stadt Frauenfeld angeordnet.
- Kann die Wiederinstandstellung aus Zeit-, Witterungs- oder Qualitätsgründen nicht definitiv erfolgen, hat der Werkeigentümer die provisorische Instandstellung zu übernehmen.
- Über den Beginn der Aufgrabungsarbeiten ist der zuständige Bereichsleiter des Werkhofs frühzeitig, schriftlich (mit Anmeldeformular und Übersichtsplan) zu benachrichtigen.
- Bei Arbeitsvergabe an Dritte für nicht im Tarif enthaltene Arbeiten unter der Regie des Werkhofs der Stadt Frauenfeld (Akkord oder Aufwand), wird dem Werkeigentümer ein Verwaltungszuschlag von 10% in Rechnung gestellt.